

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° PFUV-11DOU-019

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PFUV-11DOU-019**
2. Numero di tipo: **PFUV-11DOU-019: Prefinito da 11 mm. di spessore a due strati di DOUSSIE' (AFZELIA) su multistrato di abete con incastro su quattro lati, maschio e femmina**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 14342:2005+A1:2008
pavimentazione in legno, da posare incollata
4. Nome e indirizzo del fabbricante:



Turrini Bortolo dei Fratelli Turrini s.n.c.
Via San Pietro, 36
33100 – Udine – ITALIA
Tel. 0432 232025 – Fax. 0432 232026

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **Sistema 4**
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specifica armonizzata
Reazione al fuoco	D _{fl} -s1	UNI EN 14342:2005+A1:2008 APPENDICE ZA.1
Rilascio di formaldeide	E1	
Emissione di pentaclorofenolo	NPD	
Resistenza a rottura	NPD	
Conduttività termica	0,130 W/m°K	
Durabilità biologica	Classe 1	

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Udine, 1 luglio 2013

Fabio Turrini
Legale Rappresentante



	Turrini Bortolo dei F.lli Turrini S.n.c. Via S. Pietro, 36 33100 – Udine – Italia ☎ 0432 232025 📠 0432 232026 www.turriniparchetti.it - info@turriniparchetti.it	UNI EN 14342:2005 + A1:2008 DoP e Codice di identificazione unico del prodotto-tipo PFUV-11DOU-019
Elementi di legno multistrato prefinito, spazzolato e bisellato, con incastro maschio e femmina da posare incollati di DOUSSIE' (AFZELIA) su multistrato di abete.		
Densità e spessore:	500 kg/m ³ – 11 mm.	
Reazione al fuoco		
Rilascio di formaldeide	E1	
Conduktività termica	0,130 W/m°K	
Durabilità biologica	Classe 1	